

導軌式多通道電力表

Dual Circuit Meter



產品特色

可測量1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W非平衡負載系統的電壓、電流、頻率、功率因數、有效功率、無效功率、視在功率等...參數

適用範圍

多場域大樓/辦公室分戶計費管理、學校宿舍用電計費管理、多設備機台用電計費管理、分散式電力用電計費管理

使用情境

需精準量測分散電力使用資訊的場域

功 能

具有RS 485通訊或PLC通訊介面輸出，並可透過通訊遠端操作繼電器輸出

AEM-DR 電表提供多樣單向、三項電量參數（電壓、電流、有效功率、無效功率、視在功率、功率因數、頻率、有效電能）的高精度測量，顯示和遠端通訊功能。並且可選購 5 組繼電器輸出模組和 1 個 RS485 通訊、1 個電力線通訊輸出埠 (PLC)，可以裝置在電量管理、報警和遠端通信控制等的各種運用需求，此外，本儀表採導軌式設計，適合深度淺的分電盤面安裝。

產品規格

型號	AEM-DR
量測規格	電壓：50-500V；電流：搭配外接式CT決定
通信介面	RS-485或PLC介面半雙工模式
記錄功能	內建1M byte Flash記憶體，斷電資料不遺漏
顯示功能	雙排6位數LCD，具文字只是電力參數與通道數
控制功能	5組可選購附加的繼電器，可以透過通訊方式直接控制繼電器動作
工作電源	ADH：85~346Vac, 50/60Hz, 100-300Vdc
工作環境	溫度：攝氏0~60度/濕度：0~95%



其他認證產品



思納捷官網