



導電度分析儀

Conductivity Analyzer Meter



產品特色 >>> 微電腦單晶片處理同時顯示 us/cm,ms/cm 與 °C

適用範圍 >>> 工廠與企業的工控應用

使用情境 >>> 水產養殖與工廠廢水環境偵測

功能 >>> 工廠廢水排放、管理、檢查等...水質品質長期監控

懸浮固體量測儀採用 90 度角光學監測原理設計，搭配不鏽鋼材質電極外殼設計及採用藍寶石防刮損鏡片，耐用度高且不受顏色、氣泡干擾，內建自動清洗系統、配備大型 3.5 吋 TFT 液晶螢幕，即時顯示濃度值、參考溫度，並具自動校正（手動 / 自動）溫度補償功能。防水型設計適合室內外牆面、盤面、圓管安裝，外觀方正大氣，正面壓克力面板使設備的美觀度提升；具 RS-485 介面輸出，標準 MODBUS 通訊協議；廣泛應用於養殖水產業、企業水質偵測、工廠廢水管理和研究實驗室..... 等行業，提供長時間且穩定的水質監控。

產品規格

型號	UEC-600C
供電方式	100 ~ 240V AC \pm 15%, 50/60Hz
測量範圍	0 ~ 200.0,2000 us/cm, 20.00 ms/cm [k=1.0]
工作溫度	0 ~ 80°C
通訊介面	RS-485 Modbus
解析度	0.01 us/cm 0/1
精準度	\pm 1% full scale
液晶顯示	3 1/2 LCD 背景藍光顯示
儀器尺寸(mm)	92(H) x 92(W) x 125(D)
接點電流	110V AC Max.5A.240V AC Max.3A(HI.LO)
防護等級	IP65



其他認證產品



思納捷官網