



工業用溫度計

Water Thermometer



產品特色 >>> 具有抗腐蝕性、耐酸鹼性、精度高、反應靈敏快，保證穩定性及可靠性

適用範圍 >>> 工廠與企業的工控應用

使用情境 >>> 水產養殖與工廠廢水環境偵測

功能 >>> 工廠廢水排放、管理、檢查等...水質品質長期監控

水中溫度式適用在機房，利用金屬在不同溫度下，會產生熱電流，藉由不同金屬連接時與參考接點造成不同熱電流產生的電壓差換算，或是利用自動補償電流表得到溫度值，具 RS-485 介面輸出，標準 MODBUS 通訊協議；廣泛應用於養殖水產業、企業水質偵測、工廠廢水管理和研究實驗室..... 等行業，提供長時間且穩定的水質監控。

產品規格

型號	CYWT - PT100
顯示幕	高亮度紅色 LED, 字高10.16 mm (0.4")
顯示範圍	1999 ~ 9999
精確度	0.1% F.S. (Pt -100 Ω)
防水等級	PI 68
使用環境條件	- 0-60°C (20 to 90% RH non-condensed)
存放環境條件	- 10 ~ 70°C (20 to 90% RH non-condensed)
工作電源	DC24
通訊介面	RS-485 Modbus RTU mode
表面材質	Sensor 本體 Steel 316



其他認證產品



思納捷官網