



# CO<sub>2</sub>、溫溼度計

## CO<sub>2</sub>, Temperature and Humidity Meter



產品特色 >>> 採微電子數位式電路設計,精巧、省電、抗雜訊

適用範圍 >>> 工廠與企業在工控環境下應用

使用情境 >>> 工廠、飯店、博物館等...環境中 CO<sub>2</sub> 偵測

功能 >>> 適用於大樓、辦公室、機房等...環境品質長期監控

CYHTC CO<sub>2</sub>、溫溼度計採用高精度溫度感測元件及微型電子電路設計，同時支援 RTD 訊號輸入，穩定性高。適用於大樓、辦公室、機房、飯店、博物館與住家等環境中 CO<sub>2</sub> 偵測使用，本 CO<sub>2</sub>、溫溼度計之輸出除類比及數位訊號外，亦可選配 LCD 液晶顯示器，作現場同步顯示之用及相關應用。依不同需求，可搭配不同的 RTD 型式，例如同時偵測室內 / 外，水池 / 環境 CO<sub>2</sub> 與溫溼度的偵測等等，本設備主要為壁掛型，可應用於溫差較大或較差環境之中使用。

### 產品規格

型號	CYHTC
顯示幕	高亮度LCD
顯示範圍	-20 ~ +80°C / 濕度 0 ~ 100%
精確度	CO <sub>2</sub> :±30ppm + Sen 3% Temp.: ±0.3°C RH : ±2%
防水等級	IP 62
反應時間條件	< 8 sec
本體尺寸	86mm * 86mm * 26mm ; Wall mount
工作電源	DC 12 ~ 30V
通訊方式	RS-485 Modbus RTU mode
CO <sub>2</sub> 範圍	0~2000 PPM



其他認證產品



思納捷官網